

Aanbrengen van decall-stickers

Zorg ervoor dat u voordat u begint de volgende spullen bij de hand heeft
Ontvetter (water met spiritus oplossing of terpentijn)

Plakband (crèpetape of 'gewoon' plakband)

Bankpas of creditkaart (dient als spatel om de folie mooi glad te stikken)

Rolmaat

De montage (en ondergrond) temperatuur is tussen 10 en 40 graden.

Laat de sticker één dag op kamertemperatuur komen, voordat u deze gaat aanbrengen op de ondergrond. Ander kan het zijn dat delen van de sticker op de drager achterblijven!

De sticker moet 3 maanden na aankoop aangebracht worden.


Geodox kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele beschadigingen voor, tijdens en na het aanbrengen van een sticker. Ook beschadigingen die optreden bij het verwijderen van de sticker zijn voor eigen risico.



1

Maak eerst de ondergrond schoon en vetvrij. Gebruik hiervoor de water-met-spiritus-oplossing of terpentijn. Positioneer de sticker op de plaats waar u deze wilt plaatsen en fixeer de sticker met een stukje plakband aan de onderzijde.

Controleer of de sticker precies recht zit.



2

Ga met een bankpas stevig over de sticker. Sla de tekst nu om naar beneden en haal de papieren rug voorzichtig van de tekst af. Let goed op dat de folie op de applicatietape blijft zitten!

Let goed op dat (een deel) van de sticker de ondergrond nog niet raakt.



3

Met de bankpas of creditkaart wrijft u -vanaf de onderzijde- de sticker gelijkmatig op de ondergrond.

Ga vervolgens nogmaals met de pas voorzichtig over het gehele oppervlak. Doe dit vooral rustig aan.



4

Verwijder de applicatietape heel voorzichtig. Zorg ervoor dat u de tape zo vlak mogelijk eraf trekt.

Voor een optimale hechting adviseren wij om de letters nog minimaal 24 uur te laten drogen.